



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, z dwustronnym tłoczyskiem, D32x40 - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**NADA32/40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

E	49 mm
ZC	29 mm
ZA	44 mm
WH	7 mm
TG	32,5 mm
RT	M 6
CH	10 mm
LA	4,5 mm
Gwint	G 1/8
B	9 mm
Waga	0,44 kg
A	12 mm
Średnica zewnętrzna D	17 mm
d2	M 5
D1	28 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Rozmiar	14 mm
Skok	40 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	NADA32/40
EAN-13	4050571519759