



## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, z dwustronnym tłoczyskiem, D100x250 - Airtec



**Numer artykułu SKU:  
NADA100/250**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 1-2 tygodnie**



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

## DANE TECHNICZNE

B	12 mm
ZC	46 mm
ZA	67 mm
WH	10 mm
TG	89 mm
RT	M 10
CH	21 mm
LA	3 mm
Gwint	G 1/8
Średnica tłoka	100 mm
E	113,5 mm
A	25 mm
Średnica zewnętrzna D	30 mm
d2	M 10
D1	80 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Rozmiar	19,5 mm
Skok	250 mm

Nr kat.	NADA100/250
EAN-13	4050571519285

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:50