



Siłownik jednostronnego działania ISO21287, pchający, D25x20 - Airtec



Numer artykułu SKU:
NAE25/20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / poliuretan

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	4,5 mm
ZC	24 mm
ZB	45 mm
ZA	39 mm
WH	6 mm
TG	26 mm
RT	M 5
KF	M 6
CH	9 mm
AF	10 mm
Waga	0,17 kg
Gwint	M 5
B	9 mm
E	40 mm
A	10 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	19,5 mm
Skok	20 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	NAE25/20
EAN-13	4050571521202

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:42