



Siłownik jednostronnego działania ISO21287, pchający, D20x15, gwint zewnętrzny - Airtec



**Numer artykułu SKU:
NAE20/15-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / poliuretan

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	4,5 mm
ZC	22 mm
ZB	43 mm
ZA	37 mm
WH	6 mm
TG	22 mm
RT	M 5
KK	M 8
CH	9 mm
AK	16 mm
Waga	0,17 kg
Gwint	M 5
B	9 mm
E	36 mm
A	10 mm
Wykonanie	drążek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	19,5 mm
Skok	15 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NAE20/15-AG
EAN-13	4050571521080