



Siłownik jednostronnego działania ISO21287, ciągnący, D20x10 - Airtec



**Numer artykułu SKU:
NAEE20/10**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / poliuretan

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

AF	10 mm
ZC	22 mm
ZB	43 mm
ZA	37 mm
WH	6 mm
TG	22 mm
RT	M 5
KF	M 6
CH	9 mm
Średnica tłoka	20 mm
LA	4,5 mm
Gwint	M 5
B	9 mm
E	36 mm
A	10 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe
Rozmiar	19,5 mm
Skok	10 mm

Nr kat.	NAEE20/10
EAN-13	4050571521929

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:59