



Siłownik jednostronnego działania ISO21287, pchający, D25x20, gwint zewnętrzny - Airtec



Numer artykułu SKU:
NAE25/20-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / poliuretan

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------|------------------------------------|
| LA | 4,5 mm |
| ZC | 24 mm |
| ZB | 45 mm |
| ZA | 39 mm |
| WH | 6 mm |
| TG | 26 mm |
| RT | M 5 |
| KK | M 8 |
| CH | 9 mm |
| AK | 16 mm |
| Waga | 0,23 kg |
| Gwint | M 5 |
| B | 9 mm |
| E | 40 mm |
| A | 10 mm |
| Wykonanie | drążek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| Rozmiar | 19,5 mm |
| Skok | 20 mm |
| Średnica tłoka | 25 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | NAE25/20-AG |
| EAN-13 | 4050571521219 |