



Siłownik jednostronnego działania ISO21287, ciągnący, D32x15 - Airtec



**Numer artykułu SKU:
NAEE32/15**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / poliuretan

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	4,5 mm
ZC	29 mm
ZB	51 mm
ZA	44 mm
WH	7 mm
TG	32,5 mm
RT	M 6
KF	M 8
CH	10 mm
AF	12 mm
Waga	0,29 kg
Gwint	G 1/8
B	9 mm
E	49 mm
A	12 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe
Rozmiar	14 mm
Skok	15 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	NAEE32/15
EAN-13	4050571522148

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:00