



Siłownik jednostronnego działania ISO21287, pchający, D40x5, gwint zewnętrzny - Airtec



Numer artykułu SKU:
NAE40/5-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / poliuretan

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	5 mm
ZC	29 mm
ZB	52 mm
ZA	45 mm
WH	7 mm
TG	38 mm
RT	M 6
KK	M 10 x 1,25
CH	10 mm
AK	19 mm
Waga	0,32 kg
Gwint	G 1/8
B	9 mm
E	54,5 mm
A	12 mm
Wykonanie	drążek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	14,5 mm
Skok	5 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	NAE40/5-AG
EAN-13	4050571521486