



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik jednostronnego działania ISO21287, pchający, D63x20, gwint zewnętrzny - Airtec



Numer artykułu SKU:
NAE63/20-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / poliuretan

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	5 mm
ZC	34 mm
ZB	57 mm
ZA	49 mm
WH	8 mm
TG	56,5 mm
RT	M 8
KK	M 12 x 1,25
CH	13 mm
AK	22 mm
Waga	0,8 kg
Gwint	G 1/8
B	12 mm
E	77 mm
A	16 mm
Wykonanie	drążek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	13,8 mm
Skok	20 mm
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.	NAE63/20-AG
EAN-13	4050571521660