



## Siłownik jednostronnego działania ISO21287, ciągnący, D63x10 - Airtec



**Numer artykułu SKU:  
NAEE63/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 1-2 tygodnie**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / poliuretan

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

### Opcjonalnie:

Drazek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

## DANE TECHNICZNE

AF	16 mm
ZC	34 mm
ZB	57 mm
ZA	49 mm
WH	8 mm
TG	56,5 mm
RT	M 8
KF	M 10
CH	13 mm
Średnica tłoka	63 mm
LA	5 mm
Gwint	G 1/8
B	12 mm
E	77 mm
A	16 mm
Wykonanie	wysunięcie w położenie spoczynkowe
Rozmiar	13,8 mm
Skok	10 mm

Nr kat.	NAEE63/10
EAN-13	4050571522421

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:59