AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wiertlo krete, DIN 345 N, HSS-G Co 5, Ø 24,0 mm



## Numer artykułu SKU: BOHR24MHSSCO

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

RUKO

## OPIS PRODUKTU

Opis:
Mocne, prawoskretne wiertlo krete typu N, stosowane do normalnego wiercenia we wszystkich popularnych materialach
Tolerancja srednicy:
h8
Szlif wierzcholkowy:
Szlif powierzchni bocznej stozka
Zaostrzenie:
Zaostrzony scin (DIN 1412 A)
Jakosci:
HSS-G:
Katownik specjalny: 118°, powierzchnia: polysk. Szlifowane wiertlo spiralne z wysokiej jakosci stali szybkotnacej z nafrezowanym rowkiem mocujacym. Zastosowanie do stali, odlewu stalowego stopowego i niestopowego (wytrzymalosc na rozciaganie 900 N/mm²), zeliwo szare, ciagliwe, sferoidalne, odlewy cisnieniowe, zeliwo spiekane, nikiel, grafit, krótkowiórowe stopy aluminium, mosiadz i braz.
HSS-G Co 5 (HSSE-E):
Katownik specjalny: 130°, powierzchnia: polysk. Szlifowane wiertlo spiralne z wysokiej jakosci stali szybkotnacej (stop z kobaltem) ze zwiekszona dokladnoscia ruchu obrotowego i odpornosci na utwardzanie w podwyzszonych temperaturach. Zastosowanie do stali, odlewu stalowego stopowego i niestopowego (wytrzymalosc na rozciaganie 1100 N/mm²), zeliwo szare, ciagliwe, sferoidalne, odlewy cisnieniowe, zeliwo spiekane, nikiel, grafit, krótkowiórowe stopy aluminium, mosiadz i braz. Dodatkowo znajduje takze zastosowanie do stali narzedziowych do pracy na goraco i na zimno oraz stali odpornych na kwasy (stale szlachetne V2A / V4A)
*srednica rdzenia 15,25

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | BOHR24MHSSCO |
| **EAN-13** | 4050571156879 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:22