



Lozysko barylkowe, DIN 625, 45x75x10mm, otwarty



Numer artykułu SKU:
LA16009

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:

lozyska kulkowe zwykle nie nadaja sie do duzych predkosci obrotowych, lecz amortyzuja sily promieniowe i osiowe. Lozyska wahadlowe kulkowe dostarczane sa jako "otwarte" (standard), obustronnie "zamkniete" (wykonanie 2Z) lub obustronnie "zamkniete i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonania 2Z i 2RS sa wypelniane fabrycznie smarem wysokiej jakosci. Otwarte lozyska kulkowe musza byc smarowane zewnetrznie. W przypadku wykonan zamknietych trzeba zwrócic uwage na wlasciwe ograniczenia zastosowania np. przy wyzszej temperaturze otoczenia.

Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

Luz lozyskowy:

CN "normalna"

Typ specjalny:

Lozyska kulkowe moga byc wykonane takze ze stali szlachetnej. Srednica od 3 do 850 mm na zapytanie.

Producent:

Dostarczamy wylacznie lozysk produkcji SKF lub FAG!

Opcjonalnie:

nizsza grupa powietrzna niz "CN" -C2, wyzsza grupa powietrzna niz "CN" -C3*, wyzsza grupa powietrzna niz "C3" -C4*, wykonanie ze stali szlachetnej -ES, stal szlachetna z wyzsza grupa powietrzna niz "CN" -ESC3*, stal szlachetna z wyzsza grupa powietrzna niz "C3" -ESC4*

Wskazówka dotyczaca cechach zastepczych innych produktów:

Prosze podac nam producenta i dokladne oznaczenie lozyska wlacnie z oznaczeniami dodatkowymi.

*dla wyzszych temperatur otoczenia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,17 kg
Wykonanie	standard
Forma konstrukcyjna	otwarty
Średnica wału (d)	45 mm
Średnica zewnętrzna D	75 mm
B	10 mm

Nr kat.	LA16009
EAN-13	4050571092146

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 17:23