AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Lozysko barylkowe, DIN 625, 105x190x36mm, 2Z zamknieta (uszczelki nie stykaja si



Numer artykułu SKU: LA62212Z

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SKF FAG

OPIS PRODUKTU

Opis:
lozyska kulkowe zwykle nie nadaja sie do duzych predkosci obrotowych, lecz amortyzuja sily promieniowe i osiowe. Lozyska wahadlowe kulkowe dostarczane sa jako "otwarte" (standard), obustronnie "zamkniete" (wykonanie 2Z) lub obustronnie "zamkniete i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonania 2Z i 2RS sa wypelniane fabrycznie smarem wysokiej jakosci. Otwarte lozyska kulkowe musza byc smarowane zewnetrznie. W przypadku wykonan zamknietych trzeba zwrócic uwage na wlasciwe ograniczenia zastosowania np. przy wyzszej temperaturze otoczenia.
Tolerancja:
Tolerancja normalna DIN 620
Luz lozyskowy:
CN "normalna"
Typ specjalny:
Lozyska kulkowe moga byc wykonane takze ze stali szlachetnej. Srednica od 3 do 850 mm na zapytanie.
Producent:
Dostarczamy wylacznie lozysk produkcji SKF lub FAG!
Opcjonalnie:
nizsza grupa powietrzna niz "CN" -C2, wyzsza grupa powietrzna niz "CN" -C3*, wyzsza grupa powietrzna niz "C3" -C4*, wykonanie ze stali szlachetnej -ES, stal szlachetna z wyzsza grupa powietrzna niz "CN" -ESC3*, stal szlachetna z wyzsza grupa powietrzna niz "C3" -ESC4*
Wskazówka dotyczaca cechach zastepczych innych produktów:
Prosze podac nam producenta i dokladne oznaczenie lozyska wlacznie z oznaczeniami dodatkowymi.
*dla wyzszych temperatur otoczenia

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	standard
Forma konstrukcyjna	2Z zamknięta (uszczelki nie stykają się)
Średnica wału (d)	105 mm
Średnica zewnętrzna D	190 mm
B	36 mm

Nr kat.	LA62212Z
EAN-13	4050571093860

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 00:18