



Łożysko baryłkowe, DIN 625, 65x100x18mm, 2RS uszczelniona (uszczelki stykają się



Numer artykułu SKU:  
**LA60132RS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**SKF**  
**FAG**

## OPIS PRODUKTU

### Opis:

Łożyska kulkowe zwykle nie nadają się do dużych prędkości obrotowych, lecz amortyzują siły promieniowe i osiowe. Łożyska wahadłowe kulkowe dostarczane są jako "otwarte" (standard), obustronnie "zamknięte" (wykonanie 2Z) lub obustronnie "zamknięte i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonania 2Z i 2RS są wypełniane fabrycznie smarem wysokiej jakości. Otwarte łożyska kulkowe muszą być smarowane zewnętrznie. W przypadku wykonania zamkniętych trzeba zwrócić uwagę na właściwe ograniczenia zastosowania np. przy wyższej temperaturze otoczenia.

### Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

### Luz łożyskowy:

CN "normalna"

### Typ specjalny:

Łożyska kulkowe mogą być wykonane także ze stali szlachetnej. Średnica od 3 do 850 mm na zapytanie.

### Producent:

Dostarczamy wyłącznie łożysk produkcji SKF lub FAG!

### Opcjonalnie:

nizsza grupa powietrzna niż "CN" -C2, wyższa grupa powietrzna niż "CN" -C3\*, wyższa grupa powietrzna niż "C3" -C4\*, wykonanie ze stali szlachetnej -ES, stal szlachetna z wyższą grupą powietrzna niż "CN" -ESC3\*, stal szlachetna z wyższą grupą powietrzna niż "C3" -ESC4\*

Wskazówka dotycząca cechach zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

\*dla wyższych temperatur otoczenia

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,45 kg
Wykonanie	standard
Forma konstrukcyjna	2RS uszczelniona (uszczelki stykają się)
Średnica wału (d)	65 mm
Średnica zewnętrzna D	100 mm
B	18 mm

Nr kat.	LA60132RS
EAN-13	4050571094393

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:16