AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Lozysko kulkowe skosne dwurzedowe, DIN 628, 20x52x22,2mm, 2Z zamknieta (uszczelk



Numer artykułu SKU: LA33042Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

SKF FAG

OPIS PRODUKTU

Opis:
Dwurzedowe lozyska kulkowe skosne w montazu traktowac nalezy jak dwa jednorzedowe przeciwbiezne. Dwurzedowe lozyska kulkowe skosne moga znosic szczególnie wysokie sily promieniowe i osiowe w obydwóch kierunkach. Dwurzedowe lozyska kulkowe skosne dostarczane sa jako "otwarte" (standard), obustronnie "zamkniete" (wykonanie 2Z) lub obustronnie "zamkniete i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonania 2Z i 2RS sa wypelniane fabrycznie smarem wysokiej jakosci. Otwarte lozyska kulkowe musza byc smarowane zewnetrznie. W przypadku wykonan zamknietych trzeba zwrócic uwage na wlasciwe ograniczenia zastosowania np. przy wyzszej temperaturze otoczenia.
Tolerancja:
Tolerancja normalna DIN 620
Luz lozyskowy:
CN "normalna"
Producent:
Dostarczamy wylacznie lozysk produkcji SKF lub FAG!
Opcjonalnie:
wiekszy luz lozyskowy niz CN -C3
Wskazówka dotyczaca cechach zastepczych innych produktów:
Prosze podac nam producenta i dokladne oznaczenie lozyska wlacznie z oznaczeniami dodatkowymi.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Forma konstrukcyjna	2Z zamknięta (uszczelki nie stykają się)
Średnica wału (d)	20 mm
Średnica zewnętrzna D	52 mm
B	22,2 mm

Nr kat.	LA33042Z
EAN-13	4050571064075

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:19