



## Łożysko kulkowe skosne dwurzędowe, DIN 628, 30x72x30,2mm, 2Z zamknięta (uszczelk



Numer artykułu SKU:  
**LA33062Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Opis:

Dwurzędowe łożyska kulkowe skosne w montażu traktować należy jak dwa jednorzędowe przeciwbieżne. Dwurzędowe łożyska kulkowe skosne mogą znosić szczególnie wysokie siły promieniowe i osiowe w obydwóch kierunkach. Dwurzędowe łożyska kulkowe skosne dostarczane są jako "otwarte" (standard), obustronnie "zamknięte" (wykonanie 2Z) lub obustronnie "zamknięte i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonania 2Z i 2RS są wypełniane fabrycznie smarem wysokiej jakości. Otwarte łożyska kulkowe muszą być smarowane zewnętrznie. W przypadku wykonania zamkniętych trzeba zwrócić uwagę na właściwe ograniczenia zastosowania np. przy wyższej temperaturze otoczenia.

### Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

### Luz łożyskowy:

CN "normalna"

### Producent:

Dostarczamy wyłącznie łożysko produkcji SKF lub FAG!

### Opcjonalnie:

większy luz łożyskowy niż CN -C3

Wskazówka dotycząca cech zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

## DANE TECHNICZNE

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Waga                  | 0,55 kg                                  |
| Forma konstrukcyjna   | 2Z zamknięta (uszczelki nie stykają się) |
| Średnica wału (d)     | 30 mm                                    |
| Średnica zewnętrzna D | 72 mm                                    |
| B                     | 30,2 mm                                  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LA33062Z      |
| EAN-13  | 4050571064112 |