



## Łożysko kulkowe skosne dwurzędowe, DIN 628, 30x72x30,2mm, 2RS uszczelniona (uszczelniona)



**Numer artykułu SKU:  
LA33062RS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Opis:

Dwurzędowe łożyska kulkowe skosne w montażu traktować należy jak dwa jednorzędowe przeciwbieżne. Dwurzędowe łożyska kulkowe skosne mogą znosić szczególnie wysokie siły promieniowe i osiowe w obydwóch kierunkach. Dwurzędowe łożyska kulkowe skosne dostarczane są jako "otwarte" (standard), obustronnie "zamknięte" (wykonanie 2Z) lub obustronnie "zamknięte i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonania 2Z i 2RS są wypełniane fabrycznie smarem wysokiej jakości. Otwarte łożyska kulkowe muszą być smarowane zewnętrznie. W przypadku wykonania zamkniętych trzeba zwrócić uwagę na właściwe ograniczenia zastosowania np. przy wyższej temperaturze otoczenia.

### Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

### Luz łożyskowy:

CN "normalna"

### Producent:

Dostarczamy wyłącznie łożysk produkcji SKF lub FAG!

### Opcjonalnie:

wiekszy luz łożyskowy niż CN -C3

Wskazówka dotycząca cech zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

## DANE TECHNICZNE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Waga</b>                  | 0,55 kg                                  |
| <b>Forma konstrukcyjna</b>   | 2RS uszczelniona (uszczelki stykają się) |
| <b>Średnica wału (d)</b>     | 30 mm                                    |
| <b>Średnica zewnętrzna D</b> | 72 mm                                    |
| <b>B</b>                     | 30,2 mm                                  |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | LA33062RS     |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571064280 |