



HSS pogłębiacz stożkowy DIN 335, 2,0 - 8,3 mm



**Numer artykułu SKU:
BOHRKS8,3HSS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:

3-ostrzowy, prawrotny pogłębiacz stożkowy, kształt C 90°, zaszlifowany promieniowo, do bezzadziowego i bezkarbowego pogłębiania i usuwania zadziorów. Najlepsze wyniki osiąga się przy niskiej predkości skrawania, dobrym wyosiowaniu i odprowadzeniu wiórów. Do pogłębiania wg DIN 74 i DIN 75.

Jakosci:

HSS-CBN szlifowane

Zastosowanie do stali, odlewu stalowego stopowego i niestopowego (wytrzymałość na rozciąganie 900 N/mm²), zeliwo szare, ciągliwe, sferoidalne, odlewy ciśnieniowe, zeliwo spiekane, nikiel, grafit, krótkowiórowe stopy aluminium, mosiądz i brąz.

HSS Co 5 (HSS-E) -CBN szlifowane

Zastosowanie do stali, odlewu stalowego stopowego i niestopowego (wytrzymałość na rozciąganie 1100 N/mm²), zeliwo szare, ciągliwe, sferoidalne, odlewy ciśnieniowe, zeliwo spiekane, nikiel, grafit, krótkowiórowe stopy aluminium, mosiądz i brąz. Dodatkowo znajduje także zastosowanie do stali narzędziowych do pracy na gorąco i na zimno oraz stali odpornych na kwasy (stale szlachetne V2A / V4A)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	BOHRKS8,3HSS
EAN-13	4050571159634