AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe dwurzędowe, wahliwe (LA1319K) - SKF/FAG



Numer artykułu SKU: LA1319K

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SKF FAG

OPIS PRODUKTU

Opis:
Lozysko wahadlowe kulkowe to dwurzedowe lozysko kulkowe z wydrazonym pierscieniem zewnetrznym. W ten sposób mozliwa jest korekta bledów prostoliniowosci. Lozysko wahadlowe kulkowe dostarczane sa jako "otwarte" (standard) lub obustronnie "zamkniete i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonanie 2RS wypelnione jest fabrycznie smarem wysokiej jakosci. Otwarte lozyska kulkowe musza byc smarowane zewnetrznie. W przypadku wykonan zamknietych trzeba zwrócic uwage na wlasciwe ograniczenia zastosowania np. przy wyzszej temperaturze otoczenia.
Tolerancja:
Tolerancja normalna DIN 620
Luz lozyskowy:
powiekszony luz lozyskowy (odpowiada C3)
Zakres dostawy:
Lozysko wahadlowe kulkowe, stozkowy otwór wewnetrzny bez tuleji rozpreznej (tuleje rozprezna prosze zamawiac osobno)
Wskazówka dotyczaca cechach zastepczych innych produktów:
Prosze podac nam producenta i dokladne oznaczenie lozyska wlacznie z oznaczeniami dodatkowymi.

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	otwarty
D1	200 mm
B	45 mm
I	68 mm
Średnica wału z tuleją rozprężną D1	85 mm

Nr kat.	LA1319K
EAN-13	4050571063436

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 14:15