AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Łożysko kulkowe dwurzędowe, wahliwe (LA2220K) - SKF/FAG



## Numer artykułu SKU: LA2220K

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

SKF FAG

## OPIS PRODUKTU

Opis:
Lozysko wahadlowe kulkowe to dwurzedowe lozysko kulkowe z wydrazonym pierscieniem zewnetrznym. W ten sposób mozliwa jest korekta bledów prostoliniowosci. Lozysko wahadlowe kulkowe dostarczane sa jako "otwarte" (standard) lub obustronnie "zamkniete i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonanie 2RS wypelnione jest fabrycznie smarem wysokiej jakosci. Otwarte lozyska kulkowe musza byc smarowane zewnetrznie. W przypadku wykonan zamknietych trzeba zwrócic uwage na wlasciwe ograniczenia zastosowania np. przy wyzszej temperaturze otoczenia.
Tolerancja:
Tolerancja normalna DIN 620
Luz lozyskowy:
powiekszony luz lozyskowy (odpowiada C3)
Zakres dostawy:
Lozysko wahadlowe kulkowe, stozkowy otwór wewnetrzny bez tuleji rozpreznej (tuleje rozprezna prosze zamawiac osobno)
Wskazówka dotyczaca cechach zastepczych innych produktów:
Prosze podac nam producenta i dokladne oznaczenie lozyska wlacznie z oznaczeniami dodatkowymi.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | otwarty |
| **D1** | 180 mm |
| **B** | 46 mm |
| **I** | 71 mm |
| **Średnica wału z tuleją rozprężną D1** | 90 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LA2220K |
| **EAN-13** | 4050571063450 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 14:15