



## Spannhülse DIN 630 dxDxB: 25x49x31



Numer artykułu SKU:  
**H306**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**SKF**  
**FAG**

## OPIS PRODUKTU

### Opis:

Łozysko wahadłowe kulkowe to dwurzędowe łożysko kulkowe z wydrążonym pierścieniem zewnętrznym. W ten sposób możliwa jest korekta błędów prostoliniowości. Łozysko wahadłowe kulkowe dostarczane są jako "otwarte" (standard) lub obustronnie "zamknięte i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonanie 2RS wypełnione jest fabrycznie smarem wysokiej jakości. Otwarte łożyska kulkowe muszą być smarowane zewnętrznie. W przypadku wykonania zamkniętych trzeba zwrócić uwagę na właściwe ograniczenia zastosowania np. przy wyższej temperaturze otoczenia.

### Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

### Luz łożyskowy:

powiększony luz łożyskowy (odpowiada C3)

### Zakres dostawy:

Łozysko wahadłowe kulkowe, stożkowy otwór wewnętrzny bez tuleji rozprężnej (tuleje rozprężne proszę zamawiać osobno)

Wskazówka dotycząca cech zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Wykonanie	wymagana tuleja rozprężna
Średnica wału z tuleją rozprężną D1	25 mm

Nr kat.	H306
EAN-13	4050571349684