



Spannhülse DIN 630 dxDxB: 25x49x38



Numer artykułu SKU:
H2306

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SKF
FAG

OPIS PRODUKTU

Opis:

Łozysko wahadłowe kulkowe to dwurzędowe łożysko kulkowe z wydrążonym pierścieniem zewnętrznym. W ten sposób możliwa jest korekta błędów prostoliniowości. Łozysko wahadłowe kulkowe dostarczane są jako "otwarte" (standard) lub obustronnie "zamknięte i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonanie 2RS wypełnione jest fabrycznie smarem wysokiej jakości. Otwarte łożyska kulkowe muszą być smarowane zewnętrznie. W przypadku wykonania zamkniętych trzeba zwrócić uwagę na właściwe ograniczenia zastosowania np. przy wyższej temperaturze otoczenia.

Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

Luz łożyskowy:

powiększony luz łożyskowy (odpowiada C3)

Zakres dostawy:

Łozysko wahadłowe kulkowe, stożkowy otwór wewnętrzny bez tuleji rozprężnej (tuleje rozprężne proszę zamawiać osobno)

Wskazówka dotycząca cech zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

DANE TECHNICZNE

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|
| Wykonanie | wymagana tuleja rozprężna | Nr kat. | H2306 |
| Średnica wału z tuleją rozprężną D1 | 25 mm | EAN-13 | 4050571349493 |