AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Spannhülse DIN 630 dxDxB: 70x112x59



## Numer artykułu SKU: H316

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

SKF FAG

## OPIS PRODUKTU

Opis:
Lozysko wahadlowe kulkowe to dwurzedowe lozysko kulkowe z wydrazonym pierscieniem zewnetrznym. W ten sposób mozliwa jest korekta bledów prostoliniowosci. Lozysko wahadlowe kulkowe dostarczane sa jako "otwarte" (standard) lub obustronnie "zamkniete i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonanie 2RS wypelnione jest fabrycznie smarem wysokiej jakosci. Otwarte lozyska kulkowe musza byc smarowane zewnetrznie. W przypadku wykonan zamknietych trzeba zwrócic uwage na wlasciwe ograniczenia zastosowania np. przy wyzszej temperaturze otoczenia.
Tolerancja:
Tolerancja normalna DIN 620
Luz lozyskowy:
powiekszony luz lozyskowy (odpowiada C3)
Zakres dostawy:
Lozysko wahadlowe kulkowe, stozkowy otwór wewnetrzny bez tuleji rozpreznej (tuleje rozprezna prosze zamawiac osobno)
Wskazówka dotyczaca cechach zastepczych innych produktów:
Prosze podac nam producenta i dokladne oznaczenie lozyska wlacznie z oznaczeniami dodatkowymi.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,1 kg |
| **Wykonanie** | wymagana tuleja rozprężna |
| **Średnica wału z tuleją rozprężną D1** | 70 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | H316 |
| **EAN-13** | 4050571349783 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 04:47