



## Spannhülse DIN 630 dxDxB: 90x142x58



Numer artykułu SKU:  
**H220**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SKF**  
**FAG**

## OPIS PRODUKTU

### Opis:

Łozysko wahadłowe kulkowe to dwurzędowe łożysko kulkowe z wydrążonym pierścieniem zewnętrznym. W ten sposób możliwa jest korekta błędów prostoliniowości. Łozysko wahadłowe kulkowe dostarczane są jako "otwarte" (standard) lub obustronnie "zamknięte i uszczelnione" (wykonanie 2RS). Wykonanie 2RS wypełnione jest fabrycznie smarem wysokiej jakości. Otwarte łożyska kulkowe muszą być smarowane zewnętrznie. W przypadku wykonania zamkniętych trzeba zwrócić uwagę na właściwe ograniczenia zastosowania np. przy wyższej temperaturze otoczenia.

### Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

### Luz łożyskowy:

powiększony luz łożyskowy (odpowiada C3)

### Zakres dostawy:

Łozysko wahadłowe kulkowe, stożkowy otwór wewnętrzny bez tuleji rozpreznej (tuleje rozpreznej proszę zamawiać osobno)

Wskazówka dotycząca cech zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                           |         |               |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|
| Wykonanie                           | wymagana tuleja rozprezna | Nr kat. | H220          |
| Średnica wału z tuleją rozprezną D1 | 90 mm                     | EAN-13  | 4050571349462 |