



## Łożysko walczkowe-walcowe, DIN 5412, 140x300x102mm, konstrukcja NJ



Numer artykułu SKU:  
**LANJ2328M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Opis:

Łożyska walczkowe walcowe znoszą duże obciążenia promieniowe. Ponieważ można je rozmontować, obydwa pierścienie wcisnąć, po czym możliwy jest łatwy montaż.

### Wykonania:

N: Pierścien zewnętrzny bez nadproży, pierścien wewnętrzny ma dwa nadproża, NJ: Pierścien zewnętrzny ma dwa nadproża, pierścien wewnętrzny nadproże jednostronne (pierścien katowy), NU\*: Pierścien zewnętrzny ma dwa nadproża, pierścien wewnętrzny bez nadproży, NUP: Pierścien zewnętrzny ma dwa nadproża, pierścien wewnętrzny nadproże jednostronne, z drugiej strony tarcza pokrywająca

### Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

### Luz łożyskowy:

CN "normalna"

### Oznaczenia symboli dla wersji klatki:

Klatka poliamidowa wzmocniona włóknem szklanym (do 120°C): ET, mosiężna klatka masywna (z prowadzeniem rolkowym): M

### Producent:

Dostarczamy wyłącznie łożysk produkcji SKF lub FAG!

### Opcjonalnie:

wiekszy luz łożyskowy niż "CN" -C3\*\*, większy luz łożyskowy niż "C3" -C4\*\*

Wskazówka dotycząca cech zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

\*preferowany typ, \*\*dla wyższych temperatur otoczenia

## DANE TECHNICZNE

Wykonanie	NJ
Średnica wału (d)	140 mm
Średnica zewnętrzna D	300 mm
B	102 mm

Nr kat.	LANJ2328M
EAN-13	4050571138356