



## Łożyisko waleczkowe-walcowe, DIN 5412, 160x340x68mm, konstrukcja NJ



Numer artykułu SKU:  
**LANJ332M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Opis:

Łożyiska waleczkowe walcowe znoszą duże obciążenia promieniowe. Ponieważ można je rozmontować, obydwa pierścienie wcisnąć, po czym możliwy jest łatwy montaż.

### Wykonania:

N: Pierścień zewnętrzny bez nadproży, pierścień wewnętrzny ma dwa nadproża, NJ: Pierścień zewnętrzny ma dwa nadproża, pierścień wewnętrzny nadproże jednostronne (pierścień katowy), NU\*: Pierścień zewnętrzny ma dwa nadproża, pierścień wewnętrzny bez nadproży, NUP: Pierścień zewnętrzny ma dwa nadproża, pierścień wewnętrzny nadproże jednostronne, z drugiej strony tarcza pokrywająca

### Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

### Luz łożyskowy:

CN "normalna"

### Oznaczenia symboli dla wersji klatki:

Klatka poliamidowa wzmocniona włóknem szklanym (do 120°C): ET, mosiężna klatka masywna (z prowadzeniem rolkowym): M

### Producent:

Dostarczamy wyłącznie łożysk produkcji SKF lub FAG!

### Opcjonalnie:

wiekszy luz łożyskowy niż "CN" -C3\*\*, większy luz łożyskowy niż "C3" -C4\*\*

Wskazówka dotycząca cech zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

\*preferowany typ, \*\*dla wyższych temperatur otoczenia

## DANE TECHNICZNE

Wykonanie	NJ
Średnica wału (d)	160 mm
Średnica zewnętrzna D	340 mm
B	68 mm

Nr kat.	LANJ332M
EAN-13	4050571138417