



Łożysko waleczkowo-stozkowe, DIN ISO 355, 40x68x19mm, otwarty



**Numer artykułu SKU:
LA32008**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:

Łożyska waleczkowo-stozkowe znoszą siły promieniowe i osiowe. Do amortyzacji sił osiowych zawsze montuje się dwa łożyska w sposób lustrzany. Łożyska waleczkowo-stozkowe można rozmontować i w ten sposób można zamontować osobno pierścien wewnętrzny z wieniec krążkowym i pierścien zewnętrzny.

Tolerancja:

Tolerancja normalna DIN 620

Producent:

Dostarczamy wyłącznie łożysk produkcji SKF lub FAG!

Wskazówka dotycząca cechach zastępczych innych produktów:

Proszę podać nam producenta i dokładne oznaczenie łożyska włącznie z oznaczeniami dodatkowymi.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg
Forma konstrukcyjna	otwarty
Średnica wału (d)	40 mm
Średnica zewnętrzna D	68 mm
C	14,5 mm
B	19 mm
T	19 mm

Nr kat.	LA32008
EAN-13	4050571066963