



Podwójna rolka aparatu, Krażek kierujący, 50mm



**Numer artykułu SKU:
RO50ALD**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Prosta wersja rolki do zastosowania wewnątrz zakładu na płaskich podłożach. Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana chromianowana Kola z obreczka z tworzywa sztucznego i termoplastyczna opaska gumowa, szare

Rodzaj łożyska:

Łożysko kulkowe z zabezpieczeniem włókien (Ø 50 bez zabezpieczenia włókien)

*obciążenie statyczne. W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30%

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Wykonanie	krażek kierujący
Szerokość koła	2 x 18 mm
Średnica koła (± 3%)	50 mm
Średnica otworu śruby	6,2 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	75 mm
Wykonanie 2	podwójna rolka aparatu
Wielkość płyty	60 x 60 mm
Odległość śruba otwór	38 x 38 / 46 x 46 mm
Wyładowanie (± 2)	30 mm
Nośność	60 kg

Nr kat.	RO50ALD
EAN-13	4050571598525