



Podwójna rolka aparatu, położenie tylne 10,2 mm, Krażek kierujący, 50mm



**Numer artykułu SKU:
RO50ALDRL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Prosta wersja rolki do zastosowania wewnątrz zakładu na płaskich podłożach. Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana chromianowana Kola z obrecza z tworzywa sztucznego i termoplastyczna opaska gumowa, szare

Rodzaj łożyska:

Łożysko kulkowe z zabezpieczeniem włókien (Ø 50 bez zabezpieczenia włókien)

*obciążenie statyczne. W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30%

DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg
Wykonanie	krażek kierujący
Szerokość koła	2 x 18 mm
Średnica koła (± 3%)	50 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	72 mm
Wykonanie 2	podwójna rolka aparatu, położenie tylne 10,2 mm
Wyładowanie (± 2)	30 mm
Nośność	60 kg

Nr kat.	RO50ALDRL
EAN-13	4050571598532