AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Podwójna rolka aparatu, polozenie tylne 10,2 mm, Krazek kierujacy, 50mm



Numer artykułu SKU: RO50ALDRL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wlasciwosci:
Prosta wersja rolki do zastosowania wewnatrz zakladu na plaskich podlozach. Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana chromianowana Kola z obrecza z tworzywa sztucznego i termoplastyczna opaska gumowa, szare
Rodzaj lozyska:
Lozysko kulkowe z zabezpieczeniem wlókien (Ø 50 bez zabezpieczenia wlókien)
*obciazenie statyczne. W przypadku obciazen dynamicznych trzeba obnizyc wartosc ok. 30%

DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg
Wykonanie	krążek kierujący
Szerokość koła	2 x 18 mm
Średnica koła (± 3%)	50 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	72 mm
Wykonanie 2	podwójna rolka aparatu, położenie tylne 10,2 mm
Wyładowanie (± 2)	30 mm
Nośność	60 kg

Nr kat.	RO50ALDRL
EAN-13	4050571598532

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:42