



## Podwójna rolka aparatu, położenie tylne 10,2 mm, Krażek kierujący z ustalaczem c



**Numer artykułu SKU:  
RO50ALFDRL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

Prosta wersja rolki do zastosowania wewnątrz zakładu na płaskich podłożach. Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana chromianowana Kola z obrecza z tworzywa sztucznego i termoplastyczna opaska gumowa, szare

### Rodzaj łożyska:

Łożysko kulkowe z zabezpieczeniem włókien (Ø 50 bez zabezpieczenia włókien)

\*obciążenie statyczne. W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30%

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg
Wykonanie	krażek kierujący z ustalaczem całkowitym
Szerokość koła	2 x 18 mm
Średnica koła (± 3%)	50 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	72 mm
Wykonanie 2	podwójna rolka aparatu, położenie tylne 10,2 mm
Wyładowanie (± 2)	30 mm
Nośność	60 kg

Nr kat.	RO50ALFDRL
EAN-13	4050571598563