



## Elastyczna rolka gumowa, 125mm, Krażek kierujący z ustalaczem całkowitym



**Numer artykułu SKU:  
RO125VGLF**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

Duża elastyczność, wysoki komfort jazdy, mocne osadzenie opon, niewielki opór toczenia to charakterystyczne cechy tych rolek. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, podwójna bieżnica piersieniowa w głowicy widlastej, koła z pełnym ogumieniem elastycznym w kolorze niebieskim, nie pozostawia śladów, tarcze kół z tworzywa sztucznego, do średnicy  $\varnothing$  125 dostarczane jest zabezpieczenie włókien.

### Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszykiem walczkowym

\*obciążenie statyczne. W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30%

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Wykonanie	krażek kierujący z ustalaczem całkowitym
Szerokość koła	36 mm
Średnica koła ( $\pm$ 3%)	125 mm
Średnica otworu śruby	9 mm
Wysokość konstrukcyjna ( $\pm$ 2mm)	155 mm
Wielkość płyty	104 x 80 mm
Odległość śruby otwór	80 x 60 mm
Wyładowanie ( $\pm$ 2)	36 mm
Nośność	160 kg

Nr kat.	RO125VGLF
EAN-13	4050571596828