



Elastyczna rolka gumowa, 200mm, Krażek kierujący z ustalaczem całkowitym



**Numer artykułu SKU:
RO200VGLF**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Duża elastyczność, wysoki komfort jazdy, mocne osadzenie opon, niewielki opór toczenia to charakterystyczne cechy tych rolek. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, podwójna bieżnica piersieniowa w głowicy widlastej, koła z pełnym ogumieniem elastycznym w kolorze niebieskim, nie pozostawia śladów, tarcze kół z tworzywa sztucznego, do średnicy \varnothing 125 dostarczane jest zabezpieczenie włókien.

Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszykiem walczkowym

*obciążenie statyczne. W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30%

DANE TECHNICZNE

Waga	2,8 kg
Wykonanie	krażek kierujący z ustalaczem całkowitym
Szerokość koła	50 mm
Średnica koła (\pm 3%)	200 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (\pm 2mm)	235 mm
Wielkość płyty	135 x 110 mm
Odległość śruba otwór	105 x 75 / 105 x 80 mm
Wyładowanie (\pm 2)	55 mm
Nośność	350 kg

Nr kat.	RO200VGLF
EAN-13	4050571597443