



Elastyczna rolka gumowa, 125mm, Rolka niekierowana



**Numer artykułu SKU:
RO125VGB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Duża elastyczność, wysoki komfort jazdy, mocne osadzenie opon, niewielki opór toczenia to charakterystyczne cechy tych rolek. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, podwójna bieżnica pierścieniowa w głowicy widlastej, koła z pełnym ogumieniem elastycznym w kolorze niebieskim, nie pozostawia śladów, tarcze kół z tworzywa sztucznego, do średnicy \varnothing 125 dostarczane jest zabezpieczenie włókien.

Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszykiem walczkowym

*obciążenie statyczne. W przypadku obciążen dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30%

DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Wykonanie	rolka niekierowana
Szerokość koła	36 mm
Średnica koła (\pm 3%)	125 mm
Średnica otworu śruby	9 mm
Wysokość konstrukcyjna (\pm 2mm)	155 mm
Wielkość płyty	104 x 80 mm
Odległość śruba otwór	80 x 60 mm
Nośność	160 kg

Nr kat.	RO125VGB
EAN-13	4050571596804