



## Rolka z %potrójnym ogumieniem Krazek kierujacy, 200mm



**Numer artykułu SKU:  
RO200LL**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Wlasciwosci:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tloczenia na podlozu zlej jakosci, chroni podloze. Obudowa z blachy stalowej, podwójne lozysko kulkowe w glowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, lozysko z koszyczkiem walczkowym.

### Rodzaj lozyska:

Lozysko z koszyczkiem walczkowym

### Opcjonalnie:

Opony z pelnego PU (bezusterkowe) -PU

\*dotyczy tylko rolki niekierowanej, \*\*nie dotyczy rolki niekierowanej, \*\*\*opcja PU: 40 mm, \*\*\*\*opcja PU: 70 mm, \*\*\*\*\*opcja PU: 290 x 85 mm, \*\*\*\*\*obciazenie statyczne W przypadku obciazen dynamicznych trzeba obnizyc wartosc ok. 30 %

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,1 kg
Wykonanie	krażek kierujący
Szerokość koła	50 mm
Średnica koła (± 3%)	200 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	232 mm
Wielkość płyty	135 x 110 mm
Odległość śruba otwór	105 x 75 / 105 x 80 mm
Wyładowanie (± 2)	55 mm
Wersja koła	powietrze
Nośność	75 kg

Nr kat.	RO200LL
EAN-13	4050571597276