



Rolka z %potrójnym ogumieniem Krażek kierujący z ustalaczem całkowitym, 200mm



**Numer artykułu SKU:
RO200LLF**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tłoczenia na podłożu złej jakości, chroni podłoże. Obudowa z blachy stalowej, podwójne łożysko kulkowe w głowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, łożysko z koszyczkiem walczkowym.

Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszyczkiem walczkowym

Opcjonalnie:

Opony z pełnego PU (bezusterkowe) -PU

*dotyczy tylko rolki niekierowanej, **nie dotyczy rolki niekierowanej, ***opcja PU: 40 mm, ****opcja PU: 70 mm, *****opcja PU: 290 x 85 mm, *****obciążenie statyczne W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30 %

DANE TECHNICZNE

Waga	2,7 kg
Wykonanie	krażek kierujący z ustalaczem całkowitym
Szerokość koła	50 mm
Średnica koła (± 3%)	200 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	232 mm
Wielkość płyty	135 x 110 mm
Odległość śruby otwór	105 x 75 / 105 x 80 mm
Wyładowanie (± 2)	55 mm
Wersja koła	powietrze
Nośność	75 kg

Nr kat.	RO200LLF
EAN-13	4050571597283