



Rolka z %potrójnym ogumieniem Rolka niekierowana, 180mm



**Numer artykułu SKU:
RO180LB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tłoczenia na podłożu złej jakości, chroni podłoże. Obudowa z blachy stalowej, podwójne łożysko kulkowe w głowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, łożysko z koszyczkiem walczkowym.

Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszyczkiem walczkowym

Opcjonalnie:

Opony z pełnego PU (bezusterkowe) -PU

*dotyczy tylko rolki niekierowanej, **nie dotyczy rolki niekierowanej, ***opcja PU: 40 mm, ****opcja PU: 70 mm, *****opcja PU: 290 x 85 mm, *****obciążenie statyczne W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30 %

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Waga | 1,5 kg |
| Wykonanie | rolka niekierowana |
| Szerokość koła | 45 mm |
| Średnica koła (± 3%) | 180 mm |
| Średnica otworu śruby | 11 mm |
| Wysokość konstrukcyjna (± 2mm) | 213 mm |
| Wielkość płyty | 135 x 110 mm |
| Odległość śruby otwór | 105 x 75 / 105 x 80 mm |
| Wersja koła | powietrze |
| Nośność | 60 kg |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | RO180LB |
| EAN-13 | 4050571597047 |