



## Rolka z %potrójnym ogumieniem Rolka niekierowana, 200mm



**Numer artykułu SKU:  
RO200LB**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tłoczenia na podłożu złej jakości, chroni podłoże. Obudowa z blachy stalowej, podwójne łożysko kulkowe w głowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, łożysko z koszyczkiem waleczkowym.

### Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszyczkiem waleczkowym

### Opcjonalnie:

Opony z pełnego PU (bezusterkowe) -PU

\*dotyczy tylko rolki niekierowanej, \*\*nie dotyczy rolki niekierowanej, \*\*\*opcja PU: 40 mm, \*\*\*\*opcja PU: 70 mm, \*\*\*\*\*opcja PU: 290 x 85 mm, \*\*\*\*\*obciążenie statyczne W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30 %

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg
Wykonanie	rolka niekierowana
Szerokość koła	50 mm
Średnica koła (± 3%)	200 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	232 mm
Wielkość płyty	135 x 110 mm
Odległość śruby otwór	105 x 75 / 105 x 80 mm
Wersja koła	powietrze
Nośność	75 kg

Nr kat.	RO200LB
EAN-13	4050571597191