



Rolka z %potrójnym ogumieniem Rolka niekierowana, 400mm



**Numer artykułu SKU:
RO400LB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tłoczenia na podłożu złej jakości, chroni podłoże. Obudowa z blachy stalowej, podwójne łożysko kulkowe w głowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, łożysko z koszyczkiem waleczkowym.

Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszyczkiem waleczkowym

Opcjonalnie:

Opony z pełnego PU (bezusterkowe) -PU

*dotyczy tylko rolki niekierowanej, **nie dotyczy rolki niekierowanej, ***opcja PU: 40 mm, ****opcja PU: 70 mm, *****opcja PU: 290 x 85 mm, *****obciążenie statyczne W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30 %

DANE TECHNICZNE

Waga	7 kg
Wykonanie	rolka niekierowana
Szerokość koła	100 mm
Średnica koła (± 3%)	400 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	458 mm
Wielkość płyty	150 x 150 mm
Odległość śruby otwór	125 x 125 mm
Wersja koła	powietrze
Nośność	300 kg

Nr kat.	RO400LB
EAN-13	4050571598235