AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rolka z %potrójnym ogumieniem Krazek kierujacy, 290mm



Numer artykułu SKU: RO300LLPU

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wlasciwosci:
Dobra amortyzacja, minimalny opór tloczenia na podlozu zlej jakosci, chroni podloze. Obudowa z blachy stalowej, podwójne lozysko kulkowe w glowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, lozysko z koszyczkiem waleczkowym.
Rodzaj lozyska:
Lozysko z koszyczkiem waleczkowym
Opcjonalnie:
Opony z pelnego PU (bezusterkowe) -PU
*dotyczy tylko rolki niekierowanej, **nie dotyczy rolki niekierowanej, ***opcja PU: 40 mm, ****opcja PU: 70 mm, *****opcja PU: 290 x 85 mm, ******obciazenie statyczne W przypadku obciazen dynamicznych trzeba obnizyc wartosc ok. 30 %,

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	krążek kierujący
Szerokość koła	85 mm
Średnica koła (± 3%)	290 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	408 mm
Wielkość płyty	150 x 150 mm
Odległość śruba otwór	125 x 125 mm
Wyładowanie (± 2)	82 mm
Wersja koła	PU
Nośność	200 kg

Nr kat.	RO300LLPU
EAN-13	4050571598143

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:52