



## Rolka z %potrójnym ogumieniem Rolka niekierowana, 290mm



**Numer artykułu SKU:  
RO300LBPU**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tłoczenia na podłożu złej jakości, chroni podłozie. Obudowa z blachy stalowej, podwójne łożysko kulkowe w głowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, łożysko z koszyczkiem waleczkowym.

### Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszyczkiem waleczkowym

### Opcjonalnie:

Opony z pełnego PU (bezusterkowe) -PU

\*dotyczy tylko rolki niekierowanej, \*\*nie dotyczy rolki niekierowanej, \*\*\*opcja PU: 40 mm, \*\*\*\*opcja PU: 70 mm, \*\*\*\*\*opcja PU: 290 x 85 mm, \*\*\*\*\*obciążenie statyczne W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30 %

## DANE TECHNICZNE

Wykonanie	rolka niekierowana
Szerokość koła	85 mm
Średnica koła (± 3%)	290 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	408 mm
Wielkość płyty	150 x 150 mm
Odległość śruba otwór	125 x 125 mm
Wersja koła	PU
Nośność	250 kg

Nr kat.	RO300LBPU
EAN-13	4050571598105