



Rolka z %potrójnym ogumieniem Krazek kierujacy, 180mm



**Numer artykułu SKU:
RO180LLPU**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wlasciwosci:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tloczenia na podlozu zlej jakosci, chroni podloze. Obudowa z blachy stalowej, podwójne lozysko kulkowe w glowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, lozysko z koszyczkiem walczkowym.

Rodzaj lozyska:

Lozysko z koszyczkiem walczkowym

Opcjonalnie:

Opony z pelnego PU (bezusterkowe) -PU

*dotyczy tylko rolki niekierowanej, **nie dotyczy rolki niekierowanej, ***opcja PU: 40 mm, ****opcja PU: 70 mm, *****opcja PU: 290 x 85 mm, *****obciazenie statyczne W przypadku obciazen dynamicznych trzeba obnizyc wartosc ok. 30 %

DANE TECHNICZNE

Waga	1,9 kg
Wykonanie	krażek kierujący
Szerokość koła	40 mm
Średnica koła (± 3%)	180 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	213 mm
Wielkość płyty	135 x 110 mm
Odległość śruby otwór	105 x 75 / 105 x 80 mm
Wyładowanie (± 2)	48 mm
Wersja koła	PU
Nośność	60 kg

Nr kat.	RO180LLPU
EAN-13	4050571597115