



## Rolka z %potrójnym ogumieniem Krazek kierujacy, 220mm



**Numer artykułu SKU:  
RO220LLPU**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tłoczenia na podłożu złej jakości, chroni podłozę. Obudowa z blachy stalowej, podwójne łożysko kulkowe w głowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, łożysko z koszyczkiem walczkowym.

### Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszyczkiem walczkowym

### Opcjonalnie:

Opony z pełnego PU (bezusterkowe) -PU

\*dotyczy tylko rolki niekierowanej, \*\*nie dotyczy rolki niekierowanej, \*\*\*opcja PU: 40 mm, \*\*\*\*opcja PU: 70 mm, \*\*\*\*\*opcja PU: 290 x 85 mm, \*\*\*\*\*obciążenie statyczne W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30 %

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,6 kg
Wykonanie	kraźek kierujący
Szerokość koła	70 mm
Średnica koła (± 3%)	220 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	250 mm
Wielkość płyty	135 x 110 mm
Odległość śruby otwór	105 x 75 / 105 x 80 mm
Wyładowanie (± 2)	61 mm
Wersja koła	PU
Nośność	100 kg

Nr kat.	RO220LLPU
EAN-13	4050571597610