



Rolka z %potrójnym ogumieniem Krazek kierujacy, 400mm



**Numer artykułu SKU:
RO400LLPU**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wlasciwosci:

Dobra amortyzacja, minimalny opór tloczenia na podlozu zlej jakosci, chroni podloze. Obudowa z blachy stalowej, podwójne lozysko kulkowe w glowicy widlastej. Kola z czarnym ogumieniem, zarys rowka, felga z blachy stalowej, lozysko z koszyczkiem walczkowym.

Rodzaj lozyska:

Lozysko z koszyczkiem walczkowym

Opcjonalnie:

Opony z pelnego PU (bezusterkowe) -PU

*dotyczy tylko rolki niekierowanej, **nie dotyczy rolki niekierowanej, ***opcja PU: 40 mm, ****opcja PU: 70 mm, *****opcja PU: 290 x 85 mm, *****obciazenie statyczne W przypadku obciazen dynamicznych trzeba obnizyc wartosc ok. 30 %

DANE TECHNICZNE

Waga	11 kg
Wykonanie	krażek kierujący
Szerokość koła	100 mm
Średnica koła (± 3%)	400 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	458 mm
Wielkość płyty	150 x 150 mm
Odległość śruba otwór	125 x 125 mm
Wyładowanie (± 2)	82 mm
Wersja koła	PU
Nośność	300 kg

Nr kat.	RO400LLPU
EAN-13	4050571598327