



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rolka z tworzywa sztucznego, 250mm, Kształek kierujący



Numer artykułu SKU:
RO250PAL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Lekki bieg na gładkich podłogach, większa odporność na ścieranie od gumy, odporność na wysoka temperaturę do 75°C, nie wymaga konserwacji, długi okres użytkowania. Obudowa z blachy stalowej, podwójna bieżnia piścieniowa i uszczelnienie w głowicy widlastej.

Rodzaj łożyska:

Łożysko z koszykiem walczkowym

*obciążenie statyczne. W przypadku obciążeń dynamicznych trzeba obniżyć wartość ok. 30%

DANE TECHNICZNE

Waga	3 kg
Wykonanie	kołek kierujący
Szerokość koła	50 mm
Średnica koła (± 3%)	250 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (± 2mm)	290 mm
Wielkość płyty	135 x 110 mm
Odległość śruby otwór	105 x 75 / 105 x 80 mm
Wyładowanie (± 2)	66 mm
Nośność	400 kg

Nr kat.	RO250PAL
EAN-13	4050571597696