



Rolka do duzych obciazen poliuretanowa, Rolka niekierowana, 125mm



**Numer artykułu SKU:
RO125PUB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Wlasciwosci:

Bezglosna praca, masywny i odporny na scieranie i uderzajace wiory metalowe, odporny na wiele agresywnych czynnikow roboczych. Bardzo silna obudowa z blachy stalowej, od srednicy \varnothing 200 mm obudowa spawana, podwójne lozysko kulkowe w glowicy widlastej.

Rodzaj lozyska:

Lozysko kulkowe (podwójne)

*z zółta okladzina PU, **obciazenie statyczne. W przypadku obciazen dynamicznych trzeba obnizyc wartosc ok. 30%

DANE TECHNICZNE

Waga	1,9 kg
Wykonanie	rolka niekierowana
Szerokość koła	50 mm
Średnica koła (\pm 3%)	125 mm
Średnica otworu śruby	11 mm
Wysokość konstrukcyjna (\pm 2mm)	178 mm
Wielkość płyty	138 x 110 mm
Odległość śruba otwór	105 x 75 / 105 x 80 mm
Nagłówek pośredni	typ felga aluminiowa
Obręcz	aluminium
Nośność	450 kg

Nr kat.	RO125PUB
EAN-13	4050571596729