



Rolka do duzych obciazen poliuretanowa, Rolka niekierowana, 250mm



**Numer artykułu SKU:
RO250PUB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wlasciwosci:

Bezglasna praca, masywny i odporny na scieranie i uderzajace wiory metalowe, odporny na wiele agresywnych czynnikow roboczych. Bardzo silna obudowa z blachy stalowej, od srednicy \varnothing 200 mm obudowa spawana, podwójne lozysko kulkowe w glowicy widlastej.

Rodzaj lozyska:

Lozysko kulkowe (podwójne)

*z zolta okladzina PU, **obciazenie statyczne. W przypadku obciazen dynamicznych trzeba obnizyc wartosc ok. 30%

DANE TECHNICZNE

Waga	16 kg
Wykonanie	rolka niekierowana
Szerokość koła	75 mm
Średnica koła (\pm 3%)	250 mm
Średnica otworu śruby	14,5 mm
Wysokość konstrukcyjna (\pm 2mm)	315 mm
Wielkość płyty	175 x 140 mm
Odległość śruba otwór	140 x 105 mm
Wyładowanie (\pm 2)	0 mm
Nagłówek pośredni	typ felga odlewana
Obręcz	odlew
Nośność	1600 kg

Nr kat.	RO250PUB
EAN-13	4050571597726