AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tasma uszczelniajaca PTFE, GRp, najwyzsza jakosc, 4,6 m



Numer artykułu SKU: DBTFL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

CHESTERTON Global Solutions, Local Service.

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Tasma uszczelniajaca o bardzo duzej gestosci do wysokiej jakosci uszczelnien gwintów do 170 bar (instalacja hydrauliczna do 700 bar)
Zakres temperatury:
-240° do maks. +260°C
Czynniki:
Powietrze, woda, azot, gaz (maks. 7 bar), propan, butan, amoniak, wodór, tlen, rozpuszczalniki, kwasy, zasady, paliwa, srodki chlodzace, para
Uszczelnienie:
ok. 100 g/m²
Dopuszczenia:
UL (USA+Kanada), MIL-T-27730A, USA (FDA), DVGW, BAM do tlenu (maks. 30 bar, maks. +100°C)
Klasa:
GRp
Zalety:
Polaczenie gwintowane mozna ustawiac do 90° (mozna formowac), dopuszczenie do zastosowania gazowego tlenu, wymaga mniej oplotów, Minimalizacja niebezpieczenstwa zapchania przewodów przez wieksza odpornosc na pekanie i lamanie.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,021 kg
Długość rolki	4,6 m
Szerokość	12,7 mm
Grubość	0,09 mm

Nr kat.	DBTFL
EAN-13	4050571245818

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 01:54