AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Specjalny smar montażowy, Tuba 40 g



Numer artykułu SKU: SFETT40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Smar montażowy

Dobre właściwości ślizgowe w wysokich i niskich temperaturach. Równomierny, powodujący bardzo niewielkie zużycie suw uszczelek tłoków, jako smar do łożysk walcowych i ślizgowych, elementów ślizgowych, wieńców zębatych, jak również mini przekładni. W składzie nie ma surowców silikonowych, nie zawiera substancji zakłócających sieciowanie lakierów - co potwierdzone jest przez różne zakłady motoryzacyjne.

Parametry techniczne:

Zakres temperatury:
ok. -30°C do maks. +140°C

Temperatura kroplenia:
> 220°C, DIN ISO 2176

DANE TECHNICZNE

Waga	0,049 kg	**Nr kat.**	SFETT40
Pojemnik	Tuba 40 g	**EAN-13**	4050571624132

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 02:16