AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pierscien uszczelniajacy manometru, G1/4, miedź, uszczelka płaska



Numer artykułu SKU: DR14MANOFCU

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Flachdichtungen und Dichtkantenringe erlauben nach Erreichen der Dichtheit das Manometer nur wenig bis gar nicht weiter zu drehen. Ein Positionieren in Ableserichtung ist nur sehr eingeschränkt möglich und somit empfehlen wir für die Manometereindichtung die speziell für Manometermontagen entwickelten Profildichtringe. Dichtkantenringe werden üblicherweise in Hydraulik-Schneidringverschraubungen aus Stahl oder Edelstahl verwendet. Diese liegen den Neuverschraubungen bei und sind daher als reine Ersatzteile gedacht.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0006 kg
Wysokość	1,5 mm
Średnica zewnętrzna	9,5 mm
Materiał	miedź
Do gwintu	G 1/4
Średnica wewn.	5,2 mm

Nr kat.	DR14MANOFCU
EAN-13	4050571265526

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 13:53